

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 3208-II.

podle směrnice Rady č. 89/106/EHS, ve znění směrnice Rady č. 93/68/EHS

DEKSTONE s.r.o., Dřísy 286, 277 14 DŘÍSY, IČO: 27643671, prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že:

### desky z přírodního kamene **DEKSTONE G 134**

jsou určeny k použití jako konečná úprava podlah, stěn a schodišť.

Vlastnost	Deklarované hodnoty	Zkušební metoda
Reakce na oheň	Třída A1	Bez zkoušení (viz Rozhodnutí 96/603/EC, v doplněném znění)
Pevnost v ohybu	15,7 MPa	EN 12372
Pevnost v ohybu po zmrazovacích cyklech	14,3 MPa	EN 12372
Mrazuvzdornost	NPD*	EN 12371
Propustnost pro vodní páru	NPD*	EN ISO 12573 nebo EN 12524
Odolnost proti tepelnému šoku	NPD*	EN 14066
Nasákavost	0,24 %	EN 13755
Odolnost proti kluzu	SRV suchá : 50 SRV mokrá : 6	EN 14231
Obrusnost dle Böhma	6 563 mm <sup>3</sup>	EN 14157
Objemová hmotnost	2,605 g.cm <sup>-3</sup>	EN 1936

\*NPD – Nebylo stanoveno plnění

Společnost DEKSTONE s.r.o. prohlašuje, že přijala opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. konkretizované v:

- ČSN EN 12057
- ČSN EN 12058
- ČSN EN 1341

Posouzení shody bylo provedeno dle NV č. 190/2002 Sb. s použitím následujících dokladů:

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH KAMENE č. 2311/05

ze dne 17.10.2005

Vydané: ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o., Akreditovaná zkušební laboratoř reg. číslo 1046, akreditovaná ČIA, Husova 675, 508 01 Hořice

V Praze, dne 26.3.2007




Ing. Radim Mařík